

**Dizel mühərrikli möhkəm əsaslı qayçı tipli qaldırıcı üçün texniki spesifikasiya – Genie GS2668RT**

İstehsalçı	GENIE
Model	GS2668RT
Maşının eni və uzunluğu	1,73MTR / 2,67 MTR
Maşının çəkisi Relssiz	2,32 MTR / 1,7 MTR
Təkər bazası	1,85 MTR
Torpaqlama	0,19 MTR
Platforma hündürlüyü	7,92 MTR
İşləmə hündürlüyü	9,92 MTR
Platforma eni	1,55 MTR
Genişləndirilmiş platform uzunluğu	2,51 MTR / 3,96 MTR
Göyertə genişləndirilməsi	1,52 MTR
Qaldırılma və enmə vaxtı	30 / 35 Saniyə
Mühərrik	Kubota, 20hp, diesel
Maşın çəkisi	2891 KG
Sürət (endirlmiş halda)	6.1 km/h
Sürət (qaldırılmış halda)	0,8 km/h
Qaldırılma potensialı	567 kg
Genişləndirilmiş göyertə potensialı	136 kg
Təkər ölçüsü	12 x 23.5
Qiymətləndirilmə qabiliyyəti	40 %
Daxili/ xarici fırlanma radius	3,68 MTR / 1,52 MTR

**Dizel mühərrikli möhkəm əsaslı qayçı tipli qaldırıcı üçün texniki spesifikasiya – Genie GS3268RT**

İstehsalçı	GENIE
Model	GS3268RT
Maşının eni və uzunluğu	1,73MTR / 2,67 MTR
Maşının çəkisi Relssiz	2,45 MTR / 1,83 MTR
Təkər bazası	1,85 MTR
Torpaqlama	0,19 MTR
Platforma hündürlüyü	9,75 MTR
İşləmə hündürlüyü	11,75 MTR
Platforma eni	1,55 MTR
Genişləndirilmiş platforma uzunluğu	2,51 MTR / 3,96 MTR
Göyertə genişləndirilməsi	1,52 MTR
Qaldırılma və enmə vaxtı	40 / 37 saniyə
Mühərrik	Kubota, 20hp, diesel
Maşın çəkisi	3632 KG
Sürət (endirlmiş halda)	6.1 km/h
Sürət (qaldırılmış halda)	0,8 km/h
Qaldırılma potensialı	454 kg
Genişləndirilmiş göyertə potensialı	136 kg
Təkər ölçüsü	12 x 23.5
Qiymətləndirilmə qabiliyyəti	35 %
Daxili/ xarici fırlanma radius	3,68 MTR / 1,52 MTR



**Dizel mühərrikli möhkəm əsaslı qayçı tipli qaldırıcı üçün texniki spesifikasiya – JLG 400 CRT**

İstehsalçı	JLG
Model	400 CRT
Maşının eni və uzunluğu	1,75 MTR / 3,1 MTR
Maşının hündürlüyü	2,81 MTR / 2,02
Torpaqlama	0,25 MTR
Platforma hündürlüyü	12,2 MTR
İşləmə hündürlüyü	14,2 MTR
Enerji mənbəyi	Diesel
Təkər ölçüsü	30.4 x 10 en
Çarx bazası	2,3 MTR
Maşın çəkisi	4545 KG
Sürət (platforma qaldırıldığı halda)	0,80 km/h
Sürət (platforma endirildiyi halda)	5,6 km/h
Qiymətləndirmə qabiliyyəti	45%
Qaldırılma və enmə vaxtı	40 san / 43 san
Platforma potensialı	363 KG
Fırlanma radius	2,13 MTR
Platforma ölçüsü	1,65 MTR x 2,92 MTR

**Dizel mühərrikli möhkəm əsaslı qayçı tipli qaldırıcı üçün texniki spesifikasiya – Skyjack SJ 8841**

İstehsalçı	Skyjack
Model	SJ 8841
Maşının eni və uzunluğu	2.2MTR x 3.5MTR
Maşının hündürlüyü	2.20MTR
Torpaqlama	0.19MTR
Platforma hündürlüyü	12.3MTR
İşləmə hündürlüyü	14.3MTR
Enerji mənbəyi	Diesel
Təkər ölçüsü	12x23.5
Çarx bazası	2,3MTR
Maşının çəkisi	4917 kg
Sürət (platforma endirildiyi halda)	1km/h
Qiymətləndirmə qabiliyyəti 2WD	30%
Platforma potensialı	771kg
Platforma ölçüləri	1.7MTRx 3.4MTR
Fırlanma radius	4MTR daxili / 6.2MTR xarici



**Dizel mühərrikli möhkəm əsaslı qayçı tipli qaldırıcı üçün texniki spesifikasiya – Genie 5390**

İstehsalçı	GENIE
Model	5390 RT
Maşının eni və uzunluğu	4,88MTR / 2,29 MTR
Maşının hündürlüyü relssiz	3.15 MTR / 2,47 MTR
Torpaqlama	0,36 MTR
Platforma hündürlüyü	16,15 MTR
İşləmə hündürlüyü	18,15 MTR
Enerji mənbəyi	Diesel
Təkər ölçüsü	30 x 84
Çarx bazası	2,84 MTR
Maşının çəkisi	7537 KG
Sürət (platform qaldırıldığı halda)	1.1 km/h
Sürət (platform endirildiyi halda)	8 km/h
Qiymətləndirmə qabiliyyəti	40%
Qaldırma/endirmə vaxtı	55 sec / 49 sec
Platforma potensialı	
Genişləndirmə	227 KG
Məhdudlaşdırılmış	680 KG
Fırlanma radiusu	5,33 MTR
Platforma ölçüsü	5,34 MTR x 1.83 MTR



**Dizel mühərrikli möhkəm əsaslı qayçı tipli qaldırıcı üçün texniki spesifikasiya – HAB S225**

İstehsalçı	HAB
Model	S 225
Maşının eni və uzunluğu	2,46MTR / 4,84 MTR
Maşının hündürlüyü relssiz	3,72 MTR / 2,58 MTR
Torpaqlama	0,35 MTR
Platforma hündürlüyü	20,5 MTR
İşləmə hündürlüyü	22,5 MTR
Enerji mənbəyi	Diesel
Çarx bazası	3,20 MTR
Maşının çəkisi	11000 KG
Sürət (platforma qaldırıldığı halda)	0,70 km/h
Sürət (platforma endirildiyi halda)	4,5 km/h
Qiymətləndirmə qabiliyyəti	40%
Qaldırma/endirmə vaxtı	58 sec /60 sec
Platforma potensialı	750 KG
Fırlanma radiusu	5,50 MTR
Platforma ölçüsü	4,50 MTR x 2,36 MTR

