

Elektriklə İşləyən Qayçı Tıplı Qaldırıcılar Üçün Texniki Spesifikasiyalar– Sky Jack 3226

İş Hündürlüyü	9.92 m
Qaldırılmış Platformanın Hündürlüyü	7.92 m
Aşağı Endirilmiş Platformanın Hündürlüyü	1.14 m
Ümumi En / Uzunluq	0.84 m x 2.32 m
Qapalı Hündürlük (Yuxarı / aşağı relslər)	2.15 m x 1.91 m
Platforma W/ L (Daxildə)	0.71 m x 2.13 m
Genişləndirmə lövhəsi (Yayılma)	0.91 m
Yerdən Yüksəklik (Qapalı / qaldırılmış)	8.89 cm x 1.90 cm
Çarxlar arası məsafə	1.75 m
Çəki	1,890 kq
Çıxa bilmə qabiliyyəti	30%
Dönmə Radiusu (Daxildə)	1.27 m
Dönmə Radiusu (Xaricdə)	2.74 m
Qaldırma vaxtı (Nominal yüklə)	56 saniyə
Endirmə Vaxtı (Nominal yüklə)	42 saniyə
Sürücü sürəti (Qapalı) / (Qaldırılmış)	3.2 km/s / 1.1 km/s
Maksimum Sürücü Hündürlüyü	Tam Hündürlük
Tutum (Ümumi)	227 kq
Bölünmüş Tutum	114 kq
Bölünmüş Tutum (Genişlənmə lövhəsi)	113 kq
Şəxslərin maksimal sayı	2/0

**Elektriklə İşləyən Qayçı Tıplı Qaldırıcılar Üçün Texniki Spesifikasiyalar – Sky Jack 4632**

İş Hündürlüyü	11.75 m
Qaldırılmış Platformanın Hündürlüyü	9.75 m
Endirilmiş Platforma Hündürlüyü	1.23 m
Ümumi En	1.17 m
Ümumi Uzunluq	2.31 m
Qapalı Hündürlük (Yuxarı relslər)	2.24 m
Qapalı Hündürlük (Aşağı relslər)	1.88 m
Platforma Eni (Daxili Ölçü)	1.07 m
Platforma Uzunluğu (Daxili Ölçü)	2.13 m
Genişləndirmə lövhəsi (Yayılma)	1.22 m
Yerdən Yüksəklik (Qapalı / qaldırılmış)	8.89 cm / 1.91 m
Çarxlar arası məsafə	1.75 m
Çəki	2,302 kq
Çıxa bilmə qabiliyyəti	25%
Dönmə Radiusu (Daxildə) / (Xaricdə)	1.21 m / 2.37 m
Qaldırıcı / Endirmə vaxtı	59 san / 49 san
Sürücü Sürəti (Qapalı / Qaldırılmış)	3.2 km/s / 1.1 km/s
Maksimum Sürücü Hündürlüyü	Tam Hündürlük
Bölünmüş Tutum (Əsas)	204 kq
Bölünmüş Tutum (Lövhe)	113 kq
Şəxslərin maksimal sayı	2/1



Elektriklə İşləyən Qayçı Tipli Qaldırıcılar Üçün Texniki Spesifikasiyalar – NetLift SEL X 8 DC

İş Hündürlüyü	9.9 MTR
Qaldırılmış Platformanın Hündürlüyü	7.9 MTR
Endirilmiş Platforma Hündürlüyü	
Ümumi En	0.76 MTR
Ümumi Uzunluq	2.07 MTR
Qapalı Hündürlük (Yuxarı relslər)	2.08 MTR
Platforma Eni (Daxili Ölçü)	0.76 MTR
Platforma Uzunluğu (Daxili Ölçü)	1.88 MTR
Genişləndirmə lövhəsi (Yayıma)	0.9 MTR
Yerdən Yüksəklik (Qapalı / qaldırılmış)	01 MTR x 0.19 MTR
Çarxlar arası məsafə	1.58 MTR
Çəki	1390 KQ
Çıxa bilmə qabiliyyəti	25%
Dönmə Radiusu (Daxildə) / (Xaricdə)	0.7 MTR x 2.5 MTR
Qaldırıcı / Endirmə Vaxtı	28 / 30 san
Sürücü Sürəti (Qapalı / Qaldırılmış)	4 km/s x 0.8 km/s
Tutum (Əsas)	230
Tutum (Lövhə)	113
Şəxslərin maksimal sayı	2/1



Elektriklə İşləyən Qayçı Tipli Qaldırıcılar Üçün Texniki Spesifikasiyalar – NetLift SEL 10 HD

İş Hündürlüyü	11.6 MTR
Qaldırılmış Platformanın Hündürlüyü	9.6 MTR
Endirilmiş Platforma Hündürlüyü	2 MTR
Ümumi En	1.15 MTR
Ümumi Uzunluq	2.72 MTR
Qapalı Hündürlük (Yuxarı relslər)	2.4 MTR
Platforma Eni (Daxili Ölçü)	1.12 MTR
Platforma Uzunluğu (Daxili Ölçü)	2.5 MTR
Genişləndirmə lövhəsi (Yayıma)	0.9 MTR
Yerdən Yüksəklik (Qapalı / qaldırılmış)	0.11 x 0.019 MTR
Çarxlar arası məsafə	2.09 MTR
Çəki	2670 kq
Çıxa bilmə qabiliyyəti	25 %
Dönmə Radiusu (Daxildə) / (Xaricdə)	0.5 / 3 MTR
Qaldırıcı / Endirmə Vaxtı	50 / 44 san
Sürücü Sürəti (Qapalı / Qaldırılmış)	3.5 / 0.8 km/s
Tutum (Əsas)	460 KQ
Tutum (Lövhə)	113 KQ
Şəxslərin maksimal sayı	2 / 1 (dax / xar)

